



## AGERO Folienprogramm

### Einsatz Empfehlungen, Stand Juni 2001

| Reflektor | Aussen-<br>Innenseit | Hitze-<br>schutz | Blend-<br>schutz | Dach-<br>bereich | Durch-<br>sicht | Spezielles   |
|-----------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| G 1900    | silber<br>silber     | ++               | +                | ++               | +               | Vor allem Dachbereich                                  |
| G 1911    | silber<br>bronze     | ++               | ++               | ++               | +               | Universalfolie   |
| G 1914    | silber<br>grau       | 0                | ++               | --               | ++              | heller als G 1915                                      |
| G 1915    | silber<br>grau       | +                | ++               | 0                | ++              | Standard Blendschutz mit hoher Reflexion               |
| G 1916    | silber<br>grau       | +                | ++               | 0                | +               | Wie G 1915 aber dunkler, für bestmöglichen Blendschutz |
| G 1918    | grau<br>(hell)       | 0                | ++               | --               | ++              | Architektur Film, Blendschutz wo wenig Direktbesonnung |
| G 1926    | bronze<br>bronze     | +                | +                | --               | +               | Kupfermetallisierung Auslaufmodell. Neu ca. Anf 2006   |
| G 1935    | silber<br>grau       | ++               | +<br>als Vuno    | ++               | --              | Verdunkelung   |
| G 1937    | silber<br>weiss      | ++               | +                | ++               | --              | Dim-out , nahezu verdunkelnd                           |
| G 1960    | grau<br>grau         | -                | ++               | --               | ++              | „nur“ Blendschutzfolie, Sonnenschutzwirkung gering     |
| G 2015    | Silber<br>Grau       | +                | ++               | 0                | +               | Flammhemmende Ausführung, sonst ähnlich G 1915         |
| AR 760    | grau<br>grau         | -                | ++               | --               | ++              | Blendschutzfolie ungeprägt für Flughafen               |
| T 4005    | silber<br>hellgrau   | 0                | 0                | -                | +               | metallisiertes Textil, flammhemmend                    |

Bewertungsskala: --, -, 0, +, ++

Bei der Beurteilung der Folie bezüglich Blendschutz fließen auch die Kriterien Hitzeschutz und Durchsicht ein. Deshalb sind opake Behänge (z.B. G 1935) als Blendschutz nur bedingt geeignet, obwohl sie die beste Abschirmung vor direkter Sonne bieten.

Weitere Folien und Textilien auch in Verdunklung und B1 flammhemmend auf Anfrage.